

バイオマス・廃油バーナー

資源の再利用・省エネルギーを実現
ボイラーとしても利用可能

バイオマスバーナー 【化石燃料から循環型エネルギー利用へ！】



■主な仕様

- 標準原料 : 木質チップ
形状5~10 [mm]、水分20%以下、かさ比重約0.3、灰分5%以下
- 燃焼能力 : 約14.9~93.0[kW] (12,800~80,000[kcal/h])
※仕様能力以上でも都度ご相談に応じます。
- 原料供給方式 : 上込み方式 (上写真) / 下込み方式
- 用途 : ボイラー、乾燥機、炭化装置など

廃油バーナー

【もったいない！廃油も貴重な資源です！】



■主な仕様

- 標準燃料 : 植物油、天ぷら油、潤滑油、自動車用エンジン抜きオイル
- 燃焼能力 : 約116 [kW] (100,000 [kcal/h])
- 燃焼方式 : 強制燃焼方式 (空気噴霧方式)
- 用途 : ハウス暖房、乾燥機、炭化装置など

■ 湊生産技術本部

〒920-0211 石川県金沢市湊3-8-1
TEL : 076-239-0898 / FAX : 076-238-7718
E-mail : kikaku@meiwa-ind.co.jp
HP : <http://www.meiwa-ind.co.jp>



明和工業株式会社 Maywa Co., Ltd.